

# Dimensiones de Juntas para brida Ranura-Lengueta

DIAMETRO NOM.	TIPO R-3 ( JUNTA EN ESPIRAL DEVANADO CON ELEMENTO DE SELLADO ) PARA BRIDAS RANURA LENGÜETA LARGA											
	ELEMENTO DE SELLADO DE 300-1500#				ESPESOR DE LA JUNTA DE 1/8"		ESPESOR DE LA JUNTA DE 3/16"		RANGOS DE LOS DIAMETROS		RANGO DEL ESPESOR	
	D. INTERIOR		D. EXTERIOR									
	PULG.	MM.	PULG.	MM.	PULG.	MM.	PULG.	MM.	PULG.	MM.	PULG.	MM.
1/2"	1"	25.40	1 3/8"	34.90	1/8"	3.17	3/16"	4.76	±1/32"	0.79	±1/32"	0.79
3/4"	1 5/16"	33.30	1 11/16"	42.90	1/8"	3.17	3/16"	4.76	±1/32"	0.79	±1/32"	0.79
1"	1 1/2"	38.10	2"	50.80	1/8"	3.17	3/16"	4.76	±1/32"	0.79	±1/32"	0.79
1 1/4"	1 7/8"	47.60	2 1/2"	63.50	1/8"	3.17	3/16"	4.76	±1/32"	0.79	±1/32"	0.79
1 1/2"	2 1/8"	54.00	2 7/8"	73.00	1/8"	3.17	3/16"	4.76	±1/32"	0.79	±1/32"	0.79
2"	2 7/8"	73.00	3 5/8"	91.10	1/8"	3.17	3/16"	4.76	±1/32"	0.79	±1/32"	0.79
2 1/2"	3 3/8"	85.70	4 1/8"	104.80	1/8"	3.17	3/16"	4.76	±1/32"	0.79	±1/32"	0.79
3"	4 1/4"	108.00	5"	127.00	1/8"	3.17	3/16"	4.76	±1/32"	0.79	±1/32"	0.79
3 1/2"	4 3/4"	120.70	5 1/2"	139.70	1/8"	3.17	3/16"	4.76	±1/32"	0.79	±1/32"	0.79
4"	5 3/16"	131.80	6 3/16"	157.20	1/8"	3.17	3/16"	4.76	±1/32"	0.79	±1/32"	0.79
4 1/2"	5 11/16"	144.50	6 3/4"	171.50	1/8"	3.17	3/16"	4.76	±1/32"	0.79	±1/32"	0.79
5"	6 5/16"	160.30	7 5/16"	185.70	1/8"	3.17	3/16"	4.76	±1/32"	0.79	±1/32"	0.79
6"	7 1/2"	190.50	8 1/2"	215.90	1/8"	3.17	3/16"	4.76	±1/32"	0.79	±1/32"	0.79
8"	9 3/8"	238.10	10 5/8"	269.90	1/8"	3.17	3/16"	4.76	±1/32"	0.79	±1/32"	0.79
10"	11 1/4"	285.80	12 3/4"	323.90	1/8"	3.17	3/16"	4.76	±1/32"	0.79	±1/32"	0.79
12"	13 1/2"	342.90	15	381.00	1/8"	3.17	3/16"	4.76	±1/32"	0.79	±1/32"	0.79
14"	14 3/4"	374.70	16 1/4"	412.80	1/8"	3.17	3/16"	4.76	±1/32"	0.79	±1/32"	0.79
16"	16 3/4"	425.50	18 1/2"	469.90	1/8"	3.17	3/16"	4.76	±1/32"	0.79	±1/32"	0.79
18"	19 1/4"	489.00	21"	533.40	1/8"	3.17	3/16"	4.76	±1/32"	0.79	±1/32"	0.79
20"	21"	533.40	23"	584.20	1/8"	3.17	3/16"	4.76	±1/32"	0.79	±1/32"	0.79
24"	25 1/4"	641.40	27 1/4"	692.20	1/8"	3.17	3/16"	4.76	±1/32"	0.79	±1/32"	0.79

DIAMETRO NOM.	TIPO R-4 ( JUNTA EN ESPIRAL DEVANADO CON ELEMENTO DE SELLADO ) PARA BRIDAS RANURA LENGÜETA CORTA											
	ELEMENTO DE SELLADO DE 150-1500#				ESPESOR DE LA JUNTA DE 1/8"		ESPESOR DE LA JUNTA DE 3/16"		RANGOS DE LOS DIAMETROS		RANGO DEL ESPESOR	
	D. INTERIOR		D. EXTERIOR									
	PULG.	MM.	PULG.	MM.	PULG.	MM.	PULG.	MM.	PULG.	MM.	PULG.	MM.
1/2"	1"	25.40	1 3/8"	34.90	1/8"	3.17	3/16"	4.76	±1/32"	0.79	±1/32"	0.79
3/4"	1 5/16"	33.30	1 11/16"	42.90	1/8"	3.17	3/16"	4.76	±1/32"	0.79	±1/32"	0.79
1"	1 1/2"	38.10	1 7/8"	47.60	1/8"	3.17	3/16"	4.76	±1/32"	0.79	±1/32"	0.79
1 1/4"	1 7/8"	47.60	2 1/4"	57.20	1/8"	3.17	3/16"	4.76	±1/32"	0.79	±1/32"	0.79
1 1/2"	2 1/8"	54.00	2 1/2"	63.50	1/8"	3.17	3/16"	4.76	±1/32"	0.79	±1/32"	0.79
2"	2 7/8"	73.00	3 1/4"	82.60	1/8"	3.17	3/16"	4.76	±1/32"	0.79	±1/32"	0.79
2 1/2"	3 3/8"	85.70	3 3/4"	95.30	1/8"	3.17	3/16"	4.76	±1/32"	0.79	±1/32"	0.79
3"	4 1/4"	108.00	4 5/8"	117.50	1/8"	3.17	3/16"	4.76	±1/32"	0.79	±1/32"	0.79
3 1/2"	4 3/4"	120.70	5 1/8"	130.20	1/8"	3.17	3/16"	4.76	±1/32"	0.79	±1/32"	0.79
4"	5 3/16"	131.80	5 11/16"	144.50	1/8"	3.17	3/16"	4.76	±1/32"	0.79	±1/32"	0.79
4 1/2"	-	-	-	-	1/8"	3.17	3/16"	4.76	±1/32"	0.79	±1/32"	0.79
5"	6 5/16"	160.30	6 13/16"	173.00	1/8"	3.17	3/16"	4.76	±1/32"	0.79	±1/32"	0.79
6"	7 1/2"	190.50	8"	203.20	1/8"	3.17	3/16"	4.76	±1/32"	0.79	±1/32"	0.79
8"	9 3/8"	238.10	10"	254.00	1/8"	3.17	3/16"	4.76	±1/32"	0.79	±1/32"	0.79
10"	11 1/4"	285.80	12"	304.80	1/8"	3.17	3/16"	4.76	±1/32"	0.79	±1/32"	0.79
12"	13 1/2"	342.90	14 1/4"	362.00	1/8"	3.17	3/16"	4.76	±1/32"	0.79	±1/32"	0.79
14"	14 3/4"	374.70	15 1/2"	393.70	1/8"	3.17	3/16"	4.76	±1/32"	0.79	±1/32"	0.79
16"	16 3/4"	425.50	17 5/8"	447.70	1/8"	3.17	3/16"	4.76	±1/32"	0.79	±1/32"	0.79
18"	19 1/4"	489.00	20 1/8"	511.20	1/8"	3.17	3/16"	4.76	±1/32"	0.79	±1/32"	0.79
20"	21"	533.40	22"	558.20	1/8"	3.17	3/16"	4.76	±1/32"	0.79	±1/32"	0.79
24"	25 1/4"	641.40	26 1/4"	666.80	1/8"	3.17	3/16"	4.76	±1/32"	0.79	±1/32"	0.79

# Dimensiones de Juntas para brida hembra-macho con medidas según norma ASME/ANSI B16.5

## Large Male & Female

DIAMETRO NOM. PULG.	TIPO RIR ( JUNTA EN ESPIRAL DEVANADO CON EL ELEMENTO DE SELLADO Y ANILLO INTERIOR) PARA BRIDAS HEMBRA-MACHO									
	ELEMENTO DE SELLADO DE 150 - 1500#				ELEMENTO DE SELLADO DE 2500#				ANILLO INTERIOR	
	D.I. PUL / mm.		D.I. PUL / mm.		D.I. PUL / mm.		D.I. PUL / mm.		D.I.	
1/4"	1/2"	12.7	1"	25.4	-	-	-	-	-	-
1/2"	1"	25.4	1 3/8"	34.9	13/16"	20.6	1 3/8"	34.9	9/16"	14.3
3/4"	1 5/16"	33.3	1 11/16"	42.9	1 1/16"	27	1 11/16"	42.9	13/16"	20.6
1"	1 1/2"	38.1	2"	50.8	1 1/4"	31.8	2"	50.8	1 1/16"	27
1 1/4"	1 7/8"	47.6	2 1/2"	63.5	1 5/8"	41.3	2 1/2"	63.5	1 3/8"	34.9
1 1/2"	2 1/8"	54	2 7/8"	73	1 7/8"	47.6	2 7/8"	73	1 5/8"	41.3
2"	2 7/8"	73	3 5/8"	92.1	2 3/8"	60.3	3 5/8"	92.1	2 1/16"	52.4
2 1/2"	3 3/8"	85.7	4 1/8"	104.8	3"	76.2	4 1/8"	104.8	2 1/2"	63.5
3"	4 1/4"	108	5"	127	3 3/4"	95.3	5"	127	3 1/16"	77.8
3 1/2"	4 3/4"	120.7	5 1/2"	139.7	-	-	-	-	3 9/16"	90.5
4"	5 3/16"	131.8	6 3/16"	157.2	4 3/4"	120.7	6 3/16"	157.2	4 1/16"	103.2
4 1/2"	5 11/16"	144.5	6 3/4"	171.5	-	-	-	-	4 9/16"	115.9
5"	6 5/16"	160.3	7 5/16"	185.7	5 3/4"	146.1	7 5/16"	185.7	5 1/16"	128.6
6"	7 1/2"	190.5	8 1/2"	215.9	6 3/4"	171.5	8 1/2"	215.9	6 1/16"	154
8"	9 3/8"	238.1	10 5/8"	269.9	8 3/4"	222.3	10 5/8"	269.9	8"	203.2
10"	11 1/4"	285.8	12 3/4"	323.9	10 3/4"	273.1	12 3/4"	323.9	10"	254
12"	13 1/2"	342.9	15	381	13	330.2	15	381	11 15/16"	303.2
14"	14 3/4"	374.7	16 1/4"	412.8	-	-	-	-	13 1/2"	342.9
16"	16 3/4"	425.5	18 1/2"	469.9	-	-	-	-	15 1/2"	393.7
18"	19 1/4"	489	21	533.4	-	-	-	-	17 1/2"	444.5
20"	21"	533.4	23	584.2	-	-	-	-	19 1/2"	495.3
24"	25 1/4"	641.4	27 1/4"	692.2	-	-	-	-	23 1/2"	596.9

